

KK-sarja, tarkoitettu käytettäväksi räjähdysvaarallisilla alueilla

RX 0203 T



- 0,5-4 mm², Cu

- 3 kpl riviliittimiä WKM 2,5/15
- Per liitin 2 x 0,5-2,5 mm² MKEM tai 2 x 0,5-4 mm² ML, yksityiskohtaiset tiedot ks. tekniset tiedot -liitteestä
- Liittimen nimellisvirta riippuu johtimen poikkileikkauksesta. Katso tähän liittyen asennusohjeet tai www.hensel-electric.de > Tuotteet
- Riiviliittimet, valmistaja: Wieland
- Liittimen merkintä, neutraali
- räjähdysaltuille alueille, voidaan käyttää alueilla 2 ja 22
- Lämpöviennit voidaan porata yksittäin. Tilaa AXM erikseen (katso LES-lämpöviennitjärjestelmät).
- Sallittu lämpöviennin koko: M20
- Säänkestävä, kestävä sään vaikutukset (auringonsäteilyn aiheuttama UV-kuormitus, sadevesisuojaus, lämpötilankestävä, iskunkestävä jne.)
- Kiinnityskorvakkeet ovat toimituksessa mukana
- väri: musta, RAL 9011

Nimellisjännite	U _i = 690 V a.c./d.c.
Nimellisvirta	13,1 A (4 mm ²) 11,5 A (2,5 mm ²) 9,8 A (1,5 mm ²)
Kiristysmomentti	0,4 Nm
Paino	0,132 kg
Kotelontiluokka	IP 66
Materiaali	PC (polykarbonaatti)
Leveys:	93 mm
Korkeus:	93 mm
Syvyys:	62 mm
Vastaavuus	
Räjähdysluokka	II 3G Ex ec IIC T6 Gc II 3D Ex tc IIIC T85 Dc

Piirroksat

