

CTS FOS-3114, 14 x SFP (100/1000Mbps)



Tuote

Tuotekoodi:	17524
Valmistaja:	CTS

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	CTS
Valmistaja:	CTS
Ethernet-porttien lukumäärä:	1 (yksi)
Kuituporttien lukumäärä:	14 (neljätoista)
Kytintyyppi:	Kytin
Pakkauksen korkeus:	73 mm
Pakkauksen leveys:	293 mm
Pakkauksen pituus:	335 mm

14 x 100/1000Base-X SFP portit

1 x RS-232 (RJ-45) konsoliportti

1 x Digital Input (dry contact)

Layer 2 -ominaisuudet, IPv4/IPv6

210 x 235 x 44 mm, 1U

FOS-3114 on suorituskykyinen 14-porttinen hallittava Gigabitin L2- kuitukytkin Fttx toteutuksiin.

Kytkimessä on 12 x SFP 100/1000 Mbps portit ja 2 x SFP 100/1000 Mbps uplink-portit. 8,5" leveys ja 1U korkeus, ja se voidaan asentaa 10- tai 19-tuumaiseen telineeseen/kehikkoon mukana toimitettavilla asennusraudoilla.

Kytkimessä ei ole tuuletinta, joten sitä voidaan käyttää myös paikoissa, joissa vaaditaan äännettömyyttä. Kytin tukee myös DDMI SFP-moduulien käyttöä.

Ominaisuudet:

- Kytinkapasiteetti : 28 Gbps
- MAC-osoitetaulukko: 8 K
- Jumbo frame: 9 Kb
- Liitännät: 14 x 100/1000Base-X SFP portit, 1 x RS-232 (RJ-45) konsoliportti, 1 x Digital Input (dry contact)
- Hallinta: Web, Telnet, CLI, SNMP ja konsoli
- Layer 2 -ominaisuudet, kuten port configuration, tag VLAN, QoS, spanning tree, LACP ja L2 multicast IGMP
- IPv4/IPV6
- Virtalähde: 100 - 240 V AC
- Virrankulutus: 12 W
- Mitat: 210 x 235 x 44 mm, paino 1,5 kg