

Integroitu sir.+vilkku+kanta, oikosulkuerotin silm.jännite



Tuote

Tuotekoodi: 45681-330APO
Valmistaja: Apollo

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä: Apollo XP95
Valmistaja: Apollo

Yksilö- ja ryhmäsoitus

Kaksi äänenvoimakkuutta (55-75 dB / 75-91 dB)

Optinen merkkivalo vilkkuu kerran sekunnissa

Ei tarvitse virtalähdettä (linjakäytössä), DC 17 -28V

Integroitu sireeni+vilkku+kanta

1. Yksilö- ja ryhmäsoitus
2. Kaksi äänenvoimakkuutta
 - o 55 ? 75 dB
 - o 75 ? 91 dB
1. Hälytys- ja evakuointi -ääni
2. Optinen merkkivalo vilkkuu kerran sekunnissa
3. Optisen merkkivalon synkronointi
4. Yksilöllinen äänen ja merkkivalon testaus
5. Ei tarvitse virtalähdettä (linjakäytössä)
6. 17-28 V DC

7. Kiinteä oikosulkuerotin
8. Silmukka ohjattu
9. Reagoi omaan yksilölliseen osoitteeseensa DIL-kytkimellä.
10. Reagoi ryhmän osoitteeseen:
 - joka on asetettu 4-segmenttisen DIL-kytkimen avulla
 - joka on upotettu laitteeseen.
11. Hälytystilanteissa on hyvä kytkeä useampi integroitu vilkku+kanta samanaikaisesti.
 - Näin voidaan määrittää erilaisia ryhmiä
 - Hälytystilanteissa kaikki ryhmään kytketyt ilmaisimet hälyttävät