

**Tuote**

Tuotekoodi:	SD8A840-HNF-PA
Valmistaja:	Dahua

**Tekniset tiedot**

Tuoteryhmä:	Dahua
Valmistaja:	Dahua
ATEX-sertifioitu:	Ei
IR-valot:	IR
Kameran kotelointi:	Ohjattava
Kennokoko:	1/1,8"
Kotelointiluokka (IP):	IP67
Näkökenttä, pysty (max):	37,2 °
Näkökenttä, pysty (min):	1,2 °
Näkökenttä, vaaka (max):	63,9 °
Näkökenttä, vaaka (min):	2 °
Objektiivi:	Säädettävä
Polttovälin koko (max):	223 mm
Polttovälin koko (min):	5,6 mm
Resoluutio:	8 Mpx
Valmistajan tuotekoodi:	DH-SD8A840-HNF-PA

1/1,8" CMOS

5,6 - 223 mm F1.4 - F4.8, 63,9°-2,0°/37,2°-1,2°

8 Mpx (3840 x 2160) 25 fps

IP67, IK10, -40° - +70°C

36 V DC / 2,23 A, Hi-PoE

8 megapikselin 4K PTZ IP-kamera tehokkaalla 40x optisella zoomilla ja Starlight teknologialla

Sisältää 36 V DC virtalähteen ja PFB306W seinäjalan.

### **Ominaisuudet:**

- Kenno: 1/1,8" Starvis CMOS
- Resoluutio: 8 MP / 4K (3840 x 2160)
- Objektiivi: 5,6 - 223 mm F1.4-F4.8, 40x optinen zoom
- Kuvakulma (vaaka/pysty): 63,9° - 2,0°/37,2° - 1,2°
- IR-valojen kantama: maks. 500 m
- Elektroninen kuvanvakain
- Älykäs pyyhin
- Älykkäitä ominaisuuksia: liiketunnistus, kasvotunnistus, kohteen tunnistus (ihminen, ajoneuvo), kohteen seuranta
- Liitännät: Ethernet, BNC, RS485, audio sisään/ulos, hälytys 7 sisään/2 ulos
- Virransyöttö: DC 36 V / 2.23 A±25% Hi-PoE
- Virrankulutus: 30 W (IR-valoilla 48 W)
- Käyttölämpötila-alue: -40° - +70°C
- Suojausluokitus: IP67, IK10, TVS 6000 V salamaniskusuojaus